

Yumuşak ve esnek üçiplik örgüde bir uzman



SF4-3.2 III

Bizim performansımız, sizin kârınız



S4-3.2 II modeline dönüşüm



Yüksek kumaş esnekliği



Arka ve ara ipin mükemmel vanizesi



**Hız faktörü = 990
(30 pusta 33 tura kadar)**



Hafif gramajlı ve yumuşak üçiplik kumaşı

Uygulama:

SF4-3.2 III üçiplik örür.

SF4-3.2 III'de ara ip arka ipi toplar. Konvansiyonel sistemin aksine arka ip iğne kancasının içinde konumlandırılmaz. Bu durum arka ipin kalınlığı için belirlenecek üst limiti oldukça yükseltir.

Bu makine ayrıca bir hayli esnekler. İhtiyaç duyulduğunda ilgili dönüşüm kitinin yardımıyla bütün tek plaka örgülerin yapılabileceği S4-3.2 II'ye dönüştürülebilir.

SF4-3.2 III hafif ve esnek üçiplik kumaşları üretirken cezbedici fiyatıyla ihtiyaçlarınız için ilgi çekici bir çözümdür. Makine ayrıca ağır gramajlı kumaşlar çalışırken de çok iyi vanize sonuçları verir. Mükemmel vanizesi ise arka ipin iğne şaftına beslenmesi sayesinde olur.

Dış giyim, spor giyim ve günlük kullanım alanlarında SF4-3.2 III tamamen doğru makinedir.



Equipped with **GROZ-BECKERT®**

Bir bakışta sizin için en önemli noktalar:

Bizim özelliğimiz	Sizin avantajınız	Sizin kazancınız	Fotoğraf / grafik
Tek plaka makineye (S4-3.2 II) dönüştürülebilir	Kumaş üretiminde rakipsiz esneklik	Daha çok kâr Daha az rekabet Yüksek verim	
İlmeğin oluşumu sırasında arka ip iğne kancasının içi yerine iğne dilinin altında konumlandırılır	Ara ve arka ipin mükemmel vanizesi	Birinci sınıf kumaş kalitesi Daha çok kâr	
Hız faktörü = 990 (30 pusta 33 tur)	En yüksek üretim	Yatırımın hızlı geri dönüşü	
Platin çeliklerinin ince ayarının yalnızca ustalar tarafından yapılabilmesi	Yetkisz personelin istem dışı ayar bozma ihtimalinin azalması	Sabit kumaş kalitesi	

Teknik veri

Silindir çapı:	26 - 34
Makine inceliği:	E 18- 28
Sistem sayısı:	30 pusta 96 sistem
Hız:	30 pusta 33 tur kadar Hız faktörü 990

Üretim örneği (ham)

Strüktür: 2:1 üçiplik	Verimlilik oranı: %85	İncelik: E 20	Gramaj: 240 g/m ²
Pus: 32"	Tur: 30	Üretim m/h 51.5	Üretim kg/saat 29.7
Strüktür: 3:1 üçiplik	Verimlilik oranı: %85	İncelik: E 20	Gramaj: 295 g/m ²
Pus: 32"	Tur: 30	Üretim m/h 40.0	Üretim kg/saat 26.3

 **Mayer & Cie.**

www.mayercie.com

CE

